

IDEAL 4300 (MODÈLE DE TABLE)

max.
20
mm

Massicot de bureau manuel sécurisé avec dispositif de pression rapide par levier

← 43 cm →


Longueur de coupe	430 mm
Capacité de coupe	20 mm
Coupe minimale	36 mm
Profondeur de table	340 mm



stand en option



Données techniques



Dimensions	470 x 720 x 575 mm (H x L x P) hauteur avec stand 1210 mm
Poids	30,5 kg modèle de table 41 kg avec stand

Caractéristiques

Modèle économique d'entrée de gamme et d'une qualité « made in Germany ». Le S.C.S. (Système de Coupe Sécurisé) comprend de nombreux dispositifs et garantit une sécurité optimale : carter de protection pivotant et transparent sur la table avant avec un verrou de sécurité qui bloque le levier de coupe (la lame ne peut être abaissée que si le carter de sécurité est rabattu) ; carter de protection transparent sur la table arrière ; remplacement aisé de la lame par l'avant grâce à un dispositif avec protection du tranchant, sans démonter les carters ; dispositif de changement de lame protégeant le tranchant ; réglage de profondeur de lame par l'extérieur ; changement rapide et facile de la réglette par le côté. Dispositif de coupe sécurisé par levier avec une protection brevetée contre la surcharge lors de la coupe. Dispositif de pression rapide par levier breveté pour une pression optimale. Butée latérale, butée arrière verrouillable et affichage des mesures en mm/pouces). Lame réaffûtable de grande qualité en acier d'Allemagne. Construction stable entièrement métallique. Modèle de table ; stand métallique en option, sur demande.

IDEAL

IDEAL 4300 (MODÈLE DE TABLE)

Équipements spécifiques



CARTER DE PROTECTION TRANSPARENT

Carter de protection pivotant sur la table avant (la lame ne peut être abaissée que si le carter de sécurité est rabattu).



LEVIER DE COUPE

Levier de lame sécurisé avec système breveté anti-surcharge lors de la coupe.



PRESSION RAPIDE PAR LEVIER

Une coupe efficace grâce au dispositif de pression rapide par levier : pivotez, serrez, et le massicot est prêt pour la coupe.



BUTÉE ARRIÈRE VERROUILLABLE

Butée latérale graduée en millimètres et en pouces et butée arrière verrouillable, permettent un équerrage parfait et une coupe précise.



REPLACEMENT SÉCURISÉ DE LA LAME

Remplacement aisé de la lame par l'avant sans démonter les carters, grâce au dispositif avec protection du tranchant.



REPLACEMENT AISÉ DE LA RÉGLETTE

Le remplacement de la réglette se fait facilement par le côté du massicot, sans aucune intervention au niveau du système de coupe.



IDEAL

WWW.PRORELIURE.FR