

Relieur de table en dos carré collé

FASTBIND ELITE™



Applications multiples :

- livres rigides
- livres souples
- bandes de reliure
- bloc-notes



ELITE™ Perfect Binding Machine

Souplesse d'utilisation
Relie jusqu'au format A4+
Grecquage sans résidu
Compact et multi-fonctions

Tous types de reliures

Le Fastbind Elite vous offre la plus grande flexibilité. Il produit de façon simple et rapide des livres brochés, des documents en couvertures rigides, des blocs-notes ou des rapports avec une simple bande adhésive... Pourquoi investir dans plusieurs équipements lorsqu'un seul peut effectuer tous vos travaux de reliure?

Le Fastbind Elite est idéal pour les copistes, reprographes, éditeurs, ateliers de reliure, photographes, etc. Le résultat final est toujours parfait: reliure solide, angles nets, présentation impeccable.

Greçquage PGO

Le système breveté Fastbind PGO (Paper Grain Opening System) ouvre la fibre du papier permettant ainsi une meilleure pénétration de la colle. Grâce à sa construction unique, vous travaillez sans bruit et sans résidu de papier. Vous contrôlez le nombre de passages, selon vos besoins. Le massicot, en option, rogne l'excédent de couverture pour parfaire votre reliure.

Simple d'utilisation

Le Fastbind Elite est plus simple à utiliser qu'un photocopieur. Chacun peut relier et produire un livre en quelques minutes, sans aucun réglage : le système s'ajuste automatiquement au format et à l'épaisseur du document de 2 à 400 feuilles.

Spécifications

| | Europe | U.S.A. |
|--|----------------------|-------------------|
| Capacité cycles/heure Jusqu'à | 450 | 450 |
| Capacité livres/heure* Jusqu'à * | 180 | 180 |
| Épaisseur min./max. de la reliure | 0.1-40 mm | 0.004-1.6" |
| Longueur max. de la reliure Jusqu'à | 320 mm | 12.6" |
| Largeur max. du document Jusqu'à | 235 mm | 9.3" |
| Épaisseur max. de la couverture** Jusqu'à | 400 g/m ² | 225 index |
| Voltage (V) / Fréquence (Hz) | 220-240 / 50-60 | 110-115 / 50-60 |
| Courant | 3 A | 5.5 A |
| Dimensions de la machine (L x l x H) | 89 x 47 x 47 cm | 35 x 18.5 x 18.5" |
| Dimensions l'emballage (L x l x H) | 99 x 58 x 58 cm | 39 x 22.9 x 22.9" |
| Poids net /brut | 37/40 kg | 82/88 lbs |

* Le temps de production dépend de l'opérateur.

** Selon les caractéristiques des matériaux utilisés.

Ces informations fournies datent de février 2009 et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



Simple d'utilisation



Système PGO



Massicot optionnel.

Compatible avec les Fastbind Casemakers™ et le logiciel Fastbind Designer

Grâce au logiciel, vous concevez le design de vos couvertures souples et rigides selon votre imagination. À l'aide du Casematic, vous confectionnez la couverture du format de votre choix.

Fastbind Elite peut combiner avec les Casemakers pour un résultat de haute qualité professionnelle.



Fastbind Casematic H32 Pro™