



PRORELIURE



GBC Catena 35

1712001

Résumé

La Catena™ 35 effectue les tâches les plus exigeantes avec une facilité, une polyvalence et une efficacité inégalables. Ce nouveau modèle amélioré permet l'encapsulage et le montage sur panneau de supports d'une largeur allant jusqu'à 305 mm, en prenant peu d'espace dans un bureau, un établissement scolaire ou une petite imprimerie en raison de son faible encombrement. De plus, son écart pour les applications de montage a été augmenté à 6 mm pour assurer un montage sur panneau en mousse simple et rapide. Dotée de nouvelles fonctions conviviales, y compris une conception ouverte, une table d'alimentation escamotable, un mode de vitesse automatique AutoSpeed et des réglages programmables, la Catena 35 est désormais d'une utilisation plus simple que jamais, même pour les néophytes

Détails du produit

| | |
|------------|---------|
| Profondeur | 457mm |
| Longueur | 685mm |
| Hauteur | 330mm |
| Poids brut | 31.80kg |

Détails de l'UVC

| | |
|-------------|---------------|
| Profondeur | 720mm |
| Longueur | 660mm |
| Hauteur | 440mm |
| Poids brut | 37.80kg |
| Code barres | 5028252505550 |
| Quantité | 1 |

Détails du PCB

| | |
|----------|---|
| Quantité | 1 |
|----------|---|

Logistiques

| | |
|---------------------|---|
| Minimum de commande | 1 |
|---------------------|---|

Description

- La table d'alimentation escamotable et le capot de protection facilitent l'accès pour le changement de film.
- Les arbres porte-bobine AutoGrip en aluminium sont légers et permettent de retirer et d'ajouter une bobine de film en toute facilité
- AutoSpeed permet d'optimiser systématiquement les résultats sans avoir à deviner quelle vitesse sélectionner.
- Un bouton d'arrêt supplémentaire à l'arrière de la machine permet aux utilisateurs d'arrêter la machine pour vérifier le support plastifié
- Le panneau de commande révisé est convivial et permet de repérer plus vite les boutons principaux.
- Montage sur panneau d'une épaisseur allant jusqu'à 6 mm
- Réglage de la température jusqu'à 149 °C
- Un outil de rebobinage, fourni en option, sépare la protection antiadhésive du film et permet d'utiliser des films autoadhésifs pour les applications à froid.
- Grâce à des boutons de pré-réglage programmable, il est possible de mémoriser les réglages de température utilisés le plus souvent
- La rogneuse arrière est très pratique pour couper le bord des supports plastifiés.
- Garantie - 1 an

WWW.PRORELIURE.FR