

IDEAL 4605

**Destructeur forte capacité compact
à entonnoir pour une utilisation centralisée.**

Sécurité niveau P-3 4 x 60 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)* : 65-70 | 55-60

Sécurité niveau P-5 2 x 15 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)* : 35-40 | 29-34

jusqu'à

70

feuilles

← **46 cm** →



* Papier DIN A4, 70 g/m² | papier 80 g/m²

Données techniques

Capacité	230 litres (chariot de réception)
Alimentation	400 V / 50 Hz / 3 ~ **
Puissance moteur	2,2 kW (triphasé)

** d'autres voltages disponibles sur demande



Dimensions, mm	1700 x 740 x 765 mm (H x L x P)
Poids	256 kg
Référence GS	11514601
Attestation N° GS	DP 12086

Caractéristiques

Entonnoir pour papiers froissés, rabattable. Ailettes permettant le dosage automatique du papier froissé introduit. Seconde ouverture (460 mm) pour papiers à plat et listings avec marche/arrêt automatiques par cellule. Table d'alimentation rabattable. Interrupteur principal et arrêt d'urgence. Retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur. Panneau à touches digitales pour marche (fonctionnement en continu) / arrêt / retour. Symboles lumineux visualisant les différents états de fonctionnement. Bloc de coupe robuste en acier spécial, résistant aux pièces métalliques malléables. Moteur triphasé puissant. Protection thermique du moteur. Évacuation du chariot de réception par l'avant. Grand volume de réception. Arrêt automatique et symboles lumineux en cas de réceptacle plein, porte ouverte et entonnoir ouvert. Monté sur roulettes. 2 ans de garantie sur les cylindres de coupe de qualité supérieure.

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 4605

Équipements spécifiques



TABLE D'ALIMENTATION RABATTABLE

Une seconde ouverture avec table d'alimentation rabattable permet de détruire les papiers à plat (marche / arrêt automatiques par cellules).



ENTONNOIR RABATTABLE

Sécurité d'utilisation : Entonnoir rabattable avec protection électrique, pour retirer d'éventuels bouchages.



INTRODUCTION DOSÉE

Ailettes pour une introduction dosée du papier froissé vers le bloc de coupe.



CHARIOT DE RÉCEPTION

Évacuation simple et rapide du chariot de réception par l'avant, avec protection électrique de la porte.



IDEAL