



# HSM V-Press 504



## Presse à balles verticales HSM V-Press 504

Le modèle de base V-Press 504 vous permet un traitement économique de vos déchets.


### Caractéristiques

<b>Réf. d'article :</b>	6151151	<b>Largeur x hauteur de l'ouverture:</b>	700 x 470 mm
<b>EAN</b>	4026631074421	<b>Longeur x Largeur x Hauteur des balles:</b>	700 x 500 x 600 mm
<b>Pression de compactage spécifique:</b>	40 kN	<b>Poids des balles:</b>	60 kg
<b>Pression de compactage spécifique:</b>	11,2 N/cm <sup>2</sup>	<b>Largeur x Profondeur x Hauteur:</b>	1020 x 812 x 1922 mm
<b>Puissance de propulsion:</b>	1,1 kW	<b>Poids:</b>	290 kg
<b>Tension / Fréquence:</b>	230 V / 50 Hz	<b>Ligne de produits associée:</b>	V-Press
<b>Cadence en marche à vide:</b>	27 s	<b>Type de consommables:</b>	Bande de ligaturage
<b>Rendement de compactage à vide (théor.):</b>	3,75 m <sup>3</sup> /h	<b>Matériau à compacter:</b>	Film, Papier mixte, Cartons
<b>Hauteur de chargement:</b>	661 mm		

### Informations sur le produit



Sortie des balles et transport à l'aide d'un chariot de retrait



HSM TCS (TorsionControlSystem) Système de contrôle de torsion pour la surveillance de l'inclinaison du plateau de compactage



Commande moderne à microprocesseur avec clavier tactile et affichage textuel



### Compactage de cartons et films plastique

Pour remplir la presse, il faut faire pivoter la moitié supérieure de la porte vers la droite.



### Démarrage automatique

Lancement automatique du cycle de compactage après la fermeture de la porte.



### Compactage optimisé

Plateau de compactage massif et guidage du plateau extrêmement stable.



### Portes à double battant

Le plateau de compactage avance horizontalement et compacte contre une porte contre pression.




### Fermeture à levier

Fermeture à levier pour ouverture rapide et sûre de la porte.



### Ligaturage

Ligaturage manuel par bande polyester.



[www.tuev-sued.de/ps-zert](http://www.tuev-sued.de/ps-zert)

[www.hsm.eu](http://www.hsm.eu)

**HSM**®